

Lieferprogramm PN10, Baulänge F4

Spezifikation

Neudruck		10
Testdruck	intensität	15
	Dichtung (Hydraulisch)	11
	Dichtung (Luft)	6
Medium	Wasser, Abwasser	
Betriebstemperatur		<80°C

Hauptzuberhör Werkstoff

Gehäuse	Duktiles Gusseisen GGG50
Cover	Duktiles Gusseisen GGG50
Keil	Duktiles Gusseisen +NBR/ EPDM
Spindel	AISI 316
Spindelmutter	Cast bronze
Spindellager	Cast bronze
Spindeldichtung	NBR/EPDM

DN	L	D	D1	D2	b	A x B	H1	H	K	Gewicht in Kg
500	350	670	630	582	26,5	766 x 363	1048	1398	1255	500
600	390	760	725	682	30	868 x 408	1208	1588	1455	690
700	430	895	840	797	32,5	1038 x 413	1390	1750	1655	790
800	470	1015	950	904	35	1182 x 471	1594	1958	1912	1400
900	510	1115	1050	1004	37,5	1342 x 612	1594	1958	1961	1520
1000	550	1230	1160	1111	40	1492 x 678	1860	2285	2251	2300
1200	630	1455	1380	1329	45	1698 x 700	2270	2695	2518	4500

alle Messungen in mm.

