

Lieferprogramm PN10, Baulänge F5

Spezifikation

Neundruck		10
Testdruck	intensität	15
	Dichtung (Hydraulisch)	11
	Dichtung (Luft)	6
Medium	Wasser, Abwasser	
Betriebstemperatur		<80°C

Hauptzuberhör Werkstoff

Gehäuse	Duktiles Gusseisen GGG50
Cover	Duktiles Gusseisen GGG50
Keil	Duktiles Gusseisen +NBR/ EPDM
Spindel	AISI 316
Spindelmutter	Cast bronze
Spindellager	Cast bronze
Spindeldichtung	NBR/EPDM

DN	L	D	D1	D2	b	A x B	H1	H	K	Gewicht in Kg
500	700	670	630	582	26,5	705 x 363	1048	1398	1255	620
600	800	760	725	682	30	868 x 408	1208	1588	1455	870
700	900	855	865	797	32,5	1038 x 413	1390	1750	1655	1170
800	1000	1015	950	904	35	1182 x 471	1594	1958	1912	1750
900	1100	1115	1050	1004	37,5	1342 x 612	1594	1958	1981	1870
1000	1200	1230	1150	1111	40	1492 x 678	1800	2265	2251	3200
1200	1400	1455	1380	1329	45	1898 x 700	2270	2695	2510	5900

alle Messungen in mm.

