

**Van bướm loại 1130 hoặc tương đương**

**Van bướm đồng tâm, đế đàn hồi một mặt bích DIN-EN 593 Loại Wafer (vòng đệm)  
Van đóng khoá cho nước uống và nước cấp đến 100°C  
DN50 – 300, PN6 – 10 – 16  
Khoảng cách hai mặt bích DIN EN 558-1, sê ri tiêu chuẩn 20 (DIN 3202, sê ri K1)**

**Thông tin chung:**

- Màng sông cao su (có thể thay thế) với đệm tích hợp dùng an toàn cho bích loe, bích hàn, bích PE cũng như bích rời cổ chữ V
- Đế kín ổn định nhờ vào vòng đỡ lưu hoá cao su đều
- Kín hai chiều dòng chảy
- Trục chống nảy, bung
- Độ kín theo tiêu chuẩn DIN EN 12 266-1, hệ số rò rỉ A
- Kết nối bích động cơ theo ISO 5211
- Thân: gang đúc GG25
- Đĩa: gang dẻo GGG50
- Màng sông: EPDM
- Trục van: thép không gỉ 1.4021
- Vòng bi trục không cần bảo dưỡng
- Chứng chỉ EN10204 3.1

**Chống rỉ sét:**

- Thân: sơn phủ epoxy bên trong và ngoài, độ dày sơn >250 µm, xanh dương RAL 5010
- Đĩa: sơn phủ epoxy

**Phương án thay thế:**

Xin liên hệ chúng tôi cho phương án thay thế.