

Van bướm loại 1160 hoặc tương đương

Van bướm đồng tâm để đàn hồi hai mặt bích theo tiêu chuẩn DIN-EN 593
Van đóng khoá cho nước uống và nước cấp đến 100°C
DN100 – 800, PN6 – 10 – 16
Khoảng cách hai mặt bích DIN EN 558-1, sê ri tiêu chuẩn 13 (DIN 3202, sê ri F16)

Thông tin chung:

- Màng sông cao su (có thể thay thế) với đệm tích hợp dùng an toàn cho bích loe, bích hàn, bích PE cũng như bích rời cổ chữ V
- Để kín ổn định nhờ vào vòng đỡ lưu hoá cao su đều
- Kín hai chiều dòng chảy
- Trục chống nảy, bung
- Độ kín theo tiêu chuẩn DIN EN 12 266-1, hệ số rò rỉ A
- Kết nối bích động cơ theo ISO 5211
- Thân: gang dẻo GGG40/50
- Đĩa: gang dẻo GGG40/50
- Màng sông: EPDM
- Trục van: thép không gỉ cấp 1.4021
- Vòng bi trục không cần bảo dưỡng
- Chứng chỉ EN 10204 3.1

Chống rỉ sét:

- Thân: sơn phủ epoxy bên trong và ngoài, độ dày sơn >250 µm, xanh dương RAL 5010
- Đĩa: sơn phủ epoxy

Phương án thay thế:

Xin liên hệ chúng tôi cho phương án thay thế.